



Gunnebo Centurion LW-DD

Lekkie drzwi skarbcowe z certyfikowaną odpornością na włamanie w klasach V-VI, ze zintegrowanymi drzwiami awaryjnymi

- Prezentowane drzwi skarbcowe łączą w swej konstrukcji kompozyt zbrojeniowy i nowo opracowany beton o wysokiej wytrzymałości
- Klasa V: Drzwi główne są zabezpieczone siedmioma aktywnymi ryglami przednimi. Drzwi awaryjne są zabezpieczone trzema aktywnymi ryglami przednimi, dwoma aktywnymi ryglami górnymi i dwoma ryglami dolnymi
- Klasa VI: Drzwi główne są zabezpieczone 13 aktywnymi ryglami przednimi. Drzwi awaryjne są zabezpieczone pięcioma aktywnymi ryglami przednimi, czterema aktywnymi ryglami górnymi i czterema ryglami dolnymi
- Każdy rygiel ma wymiary 30 x 30 mm
- Drzwi są certyfikowane przez ECB•S i posiadają atest zgodny z wymogami normy EN 1143-1 w zakresie odporności na włamanie w klasach V i VI
- Produkt przetestowany przez GryfitLab pod kątem 120-minutowej odporności na działanie ognia zgodnie z normą EN 13501-2 2016
- Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na próby włamania przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości dostępu awaryjnego
- Model przeznaczony do wykorzystania w skarbcach i obszarach wysokiego ryzyka, jak sklepy jubilerskie czy punkty sprzedaży detalicznej

Gunnebo Centurion LW-DD

Specyfikacja techniczna

Model	Wys. (mm)	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. prześwitu (mm)	Szer. prześwitu (mm)	Waga netto ¹ (kg)	Waga netto ² (kg)
Klasa V	2160	1220	280	1960	900	1040	760
Klasa VI	2160	1220	280	1960	900	1050	770

¹Waga netto dla instalacji w skarbcu modułowym.

²Waga netto dla instalacji w skarbcu lanym.

Wymiary drzwi awaryjnych (szerokość x wysokość): 530 x 620 mm.

Zamki

Zamki montowane w standardzie w drzwiach głównych i awaryjnych



Zamek kluczowy

- Mauer Praetor 70079

Zamek szyfrowy mechaniczny

- S&G 6731

Opcjonalnie: zamek elektroniczny

- Paxos Advanced/IP

Testy i certyfikaty

Drzwi skarbcowe Centurion pomyślnie przeszły testy i otrzymały certyfikat zgodny z wymogami europejskiej normy ochrony antywłamaniowej EN 1143-1. Ten standard poświadcza odporność drzwi na atak z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi, od łomów poprzez przecinarki tarczowe o dużej mocy aż po palniki tlenowo-acetylenowe.

Drzwi skarbcowe Centurion zostały przetestowane przez GryfitLab pod kątem 120-minutowej odporności ogniowej zgodnie z normą EN 13501-2 2016.

Opcje dodatkowe

- Drzwi kratowe
- Elektrozaczep drzwi kratowych
- Odbojnik do drzwi
- Wykończenie malowane



Dowiedz się więcej:
www.GunneboSafeStorage.com

GUNNEBO[®]
Safe Storage