



Gunnebo ModuleGuard-SR T2

Der T2-zertifizierte modulare Tresorraum in Leichtbauweise, um die Wertsachen der Kunden vor Einbrüchen zu schützen

ModuleGuard-SR T2 ist die neue Generation der modularen Tresorräume. Die Lösung ist im Widerstandsgrad I, III und IV erhältlich und kann an bestehende Gebäudestrukturen angepasst werden, auch wenn die Abmessungen begrenzt sind.

Einfache Installation

Die leichten Paneele ermöglichen die Installation in Räumen mit begrenzter Bodentraglast. Als Alternative zur geschweißten Montage wird eine zertifizierte verschraubte Lösung angeboten, die eine schnelle Umsetzung in den gewünschten Umgebungen ermöglicht.

Industrieprobst

Feuerbeständig und T2-zertifiziert sowie von ECB•S nach EN 1143-1 zertifiziert. Darüber hinaus bietet ModuleGuard Widerstand gegen Standardwerkzeuge wie Bohrer, Vorschlaghämmer, aber auch gegen anspruchsvolle thermische und elektrische Ausrüstung.

Kundenspezifische Anpassung

Flexibel und modular, um die gewünschten Abmessungen und Bedürfnisse zu erfüllen. Die Konstruktionen ermöglichen auch die Montage, Demontage und Erweiterung eines Raums.

Nachhaltiger

Keine Verwendung von gefährlichen oder giftigen Komponenten bei hoher Leistung. Diese Lösung stellt die Verantwortung für die Umwelt in den Vordergrund, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Mögliche Anwendungen sind: verstärkter Schutz für den Einzelhandel, Kassenräume, Archive, Lagerräume (für Waffen, Pharmazeutika), Geldautomaten, usw.

Gunnebo ModuleGuard-SR T2

Produktspezifikationen


Paneele

Grad	Gewicht (kg/m ²) Einbruch- sicherheit	Gewicht (kg/m ²) Widerstand gegen Einbruch und Feuer	Gewicht (kg/m ²) Einbruch- sicherheit Geschraubte Version	Dicke (mm)	Feuer- beständigkeit (min)
I	60	63	65	75	60
III	136	139	141	75	90
IV	175	178	180	75	90

Max. Spannweite der Innenwand: 4000 mm. Max. Deckenspannweite innen: 4000 mm.

Mindestmaße des Raums

Um zertifiziert zu werden, muss der Tresorraum sechseckig sein und die folgenden Mindestmaße erfüllen.



Höhe (außen/innen): 2220/2070 mm

Breite (außen/innen): 2300/2150mm

Tiefe (außen/innen): 1650/1500mm

Die angegebenen Spezifikationen sind die Mindestmaße für einen zertifizierten ModuleGuard Tresorraum. Sie basieren auf einem Raum im Grad III und einer Tür mit einer lichten Öffnungsbreite von 900 mm. Größere Abmessungen können auf Anfrage gefertigt werden. Bitte beachten Sie, dass bei besonders großen Abmessungen eine zusätzliche Rahmenkonstruktion zur Unterstützung erforderlich sein kann.

T2 Einbruchsprüfung

ModuleGuard wurde von ECB•S gemäß der europäischen Norm EN 1143-1 für den Einbruchschutz in Grad I, III und IV zugelassen. Zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit von ModuleGuard wurde eine Reihe von Angriffswerkzeugen verwendet, von einfachen Werkzeugen wie Bohrern und Vorschlagshämmern bis hin zu anspruchsvolleren thermischen und elektrischen Werkzeugen wie einem Autogenbrenner.

Oberfläche

Die Paneeloberfläche für ModuleGuard-SR T2 Grad I besteht aus einer Stahlschicht. Bei Grad III und IV ist die Außenseite eine Zementschicht, während die Innenseite aus Stahl ist.



Profitieren Sie von unserem Wissen:
www.GunneboSafeStorage.com

GUNNEBO[®]
Safe Storage