



# Gunnebo Centurion LW-DD

## Porta caveau leggera certificata antieffrazione con porta di emergenza integrata, grado V e VI

- Questa porta è il risultato della combinazione di un composito di rinforzo e di un calcestruzzo ad alta resistenza di nuova concezione.
- **Grado V:** la porta principale è assicurata da 7 catenacci frontali attivi. La porta di emergenza è assicurata da 3 catenacci anteriori attivi, 2 catenacci superiori attivi e 2 catenacci inferiori.
- **Grado VI:** la porta principale è assicurata da 13 catenacci frontali attivi. La porta di emergenza è assicurata da 5 catenacci frontali attivi, 4 catenacci superiori attivi e 4 catenacci inferiori.
- Ogni catenaccio è di 30 x 30 mm.
- Certificata da ECB-S e dotata della certificazione EN 1143-1 per la resistenza all'effrazione di grado V e VI.
- Testata da GryfitLab per una resistenza al fuoco di 120 minuti in conformità alla norma EN 13501-2 2016.
- Combina l'alta resistenza con l'accesso di emergenza, senza perdere prestazioni o compromettere l'ergonomia.
- Progettata per attrezzare camere corazzate o aree sicure come gioiellerie, siti di vendita al dettaglio, laboratori di lusso.

# Gunnebo Centurion LW-DD

## Specifiche del prodotto

Modello	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza luce netta (mm)	Larghezza a luce netta (mm)	Peso netto <sup>1</sup> (kg)	Peso netto <sup>2</sup> (kg)
Grado V	2160	1220	280	1960	900	1040	760
Grado VI	2160	1220	280	1960	900	1050	770

<sup>1</sup> Peso netto per l'installazione in una camera blindata modulare.

<sup>2</sup> Peso netto per l'installazione in una camera blindata in muratura.

Dimensioni della porta di emergenza (larghezza x altezza): 530 x 620 mm.

## Serrature

Serrature standard sia per la porta principale che per quella di emergenza.



### Serratura a chiave

- Mauer Praetor 70079

### Serratura a combinazione

- S&G 6731

### Serratura elettronica opzionale

- Paxos Advanced/IP

## Test

Le porte caveau Centurion sono state testate e certificate in conformità alla norma EN 1143-1, lo standard europeo per la protezione antieffrazione. Questo standard copre gli attacchi provenienti da una varietà di strumenti, tra cui piedi di porco, frese a disco ad alta potenza e torce ossiacetileniche.

Le porte caveau Centurion sono state testate per 120 minuti di resistenza al fuoco da GryfitLab in conformità alla norma EN 13501-2 2016.

## Opzioni

- Cancelli a griglia
- Apriporta elettrico per cancelli a griglia
- Fermo porta
- Finitura di verniciatura

